OLYMPUS®

Stylus® 800

CCD de 8.0 Megapíxeles El sensor CCD de alta resolución, la capacidad zoom óptico 3x y total de 15x le ayudan a capturar detalles sutiles de cerca o de lejos.

Pantalla LCD HyperCrystal™ de 2.5" Esta pantalla LCD súper clara le ayuda a ver y compartir imágenes desde ángulos de hasta 160 grados, durante el disparo y la reproducción, incluso bajo la luz brillante del sol.

Resistente a Todo Tipo de Clima Diseñada y perfeccionada en grandes exteriores, su cuerpo de metal totalmente sellado cumplirá su propósito en la playa o bajo la lluvia.

Nueva Guía de ayuda integrada Una breve descripción en la cámara le ayuda a elegir la configuración ideal para cada situación y propósito.

24 Opciones de Disparo Tome el control en cualquier situación fotográfica, con los modos manuales o automáticamente, incluyendo paisajes, retrato, interiores, escena nocturna y más.

TruePic TURBO

Procesador de Imágenes TruePic TURBO™ Esta exclusiva tecnología de Olympus hace posibles imágenes con colores más suaves y precisos, con tiempos de inicio y de liberación del obturador acelerados.

Modo de Película QuickTime® con Audio Dé vida a sus fotografías y envíelas por correo electrónico a familiares y amigos.

Bright Capture Technology

Con luz baja, esta nueva tecnología de Olympus le permite previsualizar los sujetos más claramente y capturar una imagen más brillante en modos de escena específicos. Utilice esta tecnología inteligente y mejore su experiencia al ampliar la distancia de su flash, reduciendo la frecuencia de las imágenes borrosas y aumentando la función de disparo secuencial de alta velocidad.

Sin Bright Capture

Con Bright Capture

PictBridge · PRINT Image Matching · Exif Print · xD-Picture Card

Megapíxeles	Zoom	Zoom Contínuo	Auto-Conexión		
8.0 Efectivos	3x Óptico	15x Óptico & Digital	USB	QuickTime	HyperCrystal

Esta cámara moderna ofrece funcionalidad extrema. Con un sensor CCD de 8.0 megapíxeles y una capacidad de zoom total de 15x, la Stylus 800 ofrece una resolución extraordinariamente alta, lo que le ayuda a tener un acercamiento real, luego explotar sus imágenes con resultados sorprendentes. Para compartir sus fotos, la pantalla LCD HyperCrystal de 2.5" súper clara ofrece detalles finos y colores vibrantes desde cualquier ángulo, incluso bajo la luz directa del sol. ¿Tomar fotografías con luz baja? Gracias a nuestra Tecnología Bright Capture, usted puede ver su fotografía claramente en la pantalla LCD y capturar su imagen con extraordinaria calidad. Utilice los 24 modos de fotografía que incluyen controles de exposición manuales. PictBridge™ permite la impresión directa, sin necesidad de una computadora.

www.olympusamericalatina.com/stylus800

OLYMPUS®

Stylus® 800

Stylus® 800 > Especificaciones

Stock No. 225625

CCD:	8.0 megapíxeles efectivos, 8.3 megapíxeles brutos, CCD 1/1.8"
Objetivo:	8.0 - 24.0mm (equivalente a 38 - 114mm en fotografía de 35mm), 6 objetivos en 5 grupos, 3 lentes asféricas
Zoom:	Contínuo a 15x (3x óptico y 5x digital combinados)
Rango de Apertura:	f2.8/f4.9 (ajustable en 1/3 EV pasos)
LCD:	LCD HyperCrystal™ de 2.5" (6.3cm), aprox. 215,000 píxeles
Sistema de Enfoque:	Detección de Contraste CCD
Rango de Enfoque:	Modo normal: 19.7" - infinito (0.5m - infinito) Modo macro Ancho: 7.9" - 19.7" (0.2m - 0.5m), T: 11.8" - 19.7" (0.3m - 0.5m) Modo Súper Macro: 1.2" - 19.7" (3cm - 50cm)
Modo de Enfoque:	iESP automático, Spot AF
Velocidad del obturador:	1/2000 seg.- 1/2 seg. (hasta 4 seg. en modo de Escena Nocturna)
ISO:	Automático, 64, 100, 200, 400, 800 (SQ1), 1600 (SQ1) (equivalente)
Modo de Medición:	Digital ESP múltiples patrones, Medición Central
Balance de blancos:	TTL iESP automático de múltiples patrones, Predeterminado (Luz de día, Nublado, Tungsteno y Fluorescente1, Fluorescente2, Fluorescente3)
Compensación de Exposición:	±2 EV pasos en 1/3 EV pasos
Modos de Grabación:	DCF Exif 2.2, JPEG, PIM 3
Resoluciones Ajustables:	3264 x 2448 (SHQ) 3264 x 2448 (HQ) 2560 x 1920 (SQ1) 2272 x 1704 (SQ1) 2048 x 1536 (SQ1) 1600 x 1200 (SQ2) 1280 x 960 (SQ2) 1024 x 768 (SQ2) 640 x 480 (SQ2)
Modos de Fotografía:	24 modos de fotografía; P, A, S, Preajuste de Escenas (Paisaje, Paisaje + Retrato, Retrato, Interiores, Deportes, Playa y Nieve, Detrás de Vidrio, Autorretrato + Disparador Automático, Autorretrato, Atardecer, Escena Nocturna, Noche + Retrato, Fotografía Nocturna, Cocina, Documentos, Velas, Fuegos Artificiales, Shoot & Select1, Shoot & Select2), Reducción de Imágenes Borrosas, Película
Panorama:	Hasta 10 cuadros que se unen automáticamente con el software Olympus Master cuando se utiliza la tarjeta de memoria xD-Picture Card™
Disparo Secuencial:	Normal: 1.3 cuadros por segundo, 4 cuadros o más en el modo HQ Alta Velocidad; 10 cuadros o más en el modo SQ1
Funciones de Ayuda de Fotografía:	Histograma
Modo de Película:	Película QuickTime® con Sonido, SHQ: 640 x 480/15cps, HQ: 320 x 240/15fps, SQ: 160 x 120/15cps
Procesador de Imágenes:	TruePic TURBO™
Mapeo de Píxeles:	Mapa de Píxeles Automático (APM) por configuración del menú
Reducción de Ruido:	Ajuste automáticamente a las velocidades del obturador de 1 seg. o más
Reproducción de Imágenes:	Imagen fija: Única, despliegue de índice (4/9/16/25), ampliación hasta 8x, Presentación, Rotación, Calendario, Álbum, Histograma Película: Normal, Reversa, cuadro por cuadro
Efectos de Edición de Reproducción:	Imagen fija: Blanco y Negro, Sepia, Restaurar Tamaño, Rotación, Arreglar Ojos Rojos Película: Índice de Cuadros
Opciones de Impresión Directa:	PictBridge y DPOF
Flash:	Integrado
Modos del Flash:	Automático (para condiciones de luz baja o de fondo) Reducción de Ojos Rojos Relleno Apagado
Rango de Trabajo del Flash:	Programa Automático: W: 21.3 ft (6.5m), T: 11.5ft (3.5m) ISO1600: W: 42.0 ft(12.8m), T: 23.6 ft (7.2m)
Disparador Automático:	12 segundos/2 segundos por Control Remoto
Memorización de Configuraciones:	Encendido/Apagado (Guardar Cambios/Recuperar configuraciones predeterminadas)
Calendario Fecha/Hora:	Grabación simultánea en los datos de la imagen, Automático hasta el 2099
Memoria:	Memoria interna de 32MB
Tarjeta de Memoria Removible:	xD-Picture Card™ (16, 32, 64, 128, 256, 512MB o 1GB)
Conectores Externos:	Conector USB y terminal múltiple de audio/video y DC
Auto-Connexión USB:	Máxima velocidad de 2.0
A Prueba de Agua:	Sí
Requisitos del Sistema:	Windows 98SE/2000 Pro/ME/XP, Mac OS 10.1 y superior
Ambiente de Operación:	Operación: 32° - 104°F (0° - 40°C), 30% - 90% humedad
Almacenamiento:	-4° - 140°F (-20° - 60°C), 10% - 90% humedad
Suministro de Energía:	Batería recargable de Litio-Ión (Li-12B), Adaptador AC
Tamaño:	4.1" ancho x 2.3" alto x 1.3" largo (103mm x 57.5mm x 33mm)
Peso:	6.4 onzas (181.5g) sin batería ni tarjeta de memoria

Accesorios Disponibles

Número de Producto	UPC 050332-	Accesorio
200400	297029	Estuche de Piel
200496	298538	Correa de Metal para el Cuello
200840	139084	Tarjeta de Memoria xD-Picture Card™ de 16MB
200841	139091	Tarjeta de Memoria xD-Picture Card™ de 32MB
200842	139107	Tarjeta de Memoria xD-Picture Card™ de 64MB
200843	139114	Tarjeta de Memoria xD-Picture Card™ de 128MB
200844	139565	Tarjeta de Memoria xD-Picture Card™ de 256MB
200395	142558	Tarjeta de Memoria xD-Picture Card™ de M-512MB
200495	155046	Tarjeta de Memoria xD-Picture Card™ de 1GB
200830	139138	MAUSB-10 Lector/Grabador USB de ranura dual para Tarjetas xD-Picture Card/SmartMedia™
200891	144422	MAUSB-100 Lector/Grabador USB de ranura dual para Tarjetas xD-Picture Card ™
200335	153738	MAUSB-300 Lector/Grabador USB de ranura dual para Tarjetas xD-Picture Card ™
200837	139512	MACF-10 Adaptador de Tarjetas de Memoria xD-Picture Card™/Compact Flash
200835	139145	MAPC-10 Adaptador PCMCIA/PC de Tarjetas xD-Picture Card™/ SmartMedia
200845	296473	Estuche para Tarjetas de Memoria xD-Picture Card™
200838	139411	Li-12B Batería de Reemplazo
200846	139428	Li-10C Cargador de Reemplazo
200850	296688	D-7AC Adaptador AC
200372	152625	CB-USB6 Cable USB para Cámara Digital (reemplazo)
200347	152632	CB-AVC3 Cable A/B para Cámara Digital (reemplazo)
200493	298507	Kit de Accesorios Digitales Stylus: Estuche, Batería y Correa de Metal para el Cuello

Contenido del Paquete

- Cámara Stylus 800
- Correa para la Muñeca
- Cable USB
- Cable de Audio/Video
- Batería Recargable de Litio-Ión LI-12B y Cargador
- Manual de Instrucciones Básicas
- Guía de Inicio Rápido
- Tarjeta de Garantía
- CD ROM: Software Olympus Master™ Manual Avanzado

Capacidad de Almacenamiento de la Tarjeta de Memoria

	Calidad	Resolución en Pixeles	256 MB xD-Picture Card™ (Opcional)	1 GB xD-Picture Card™ (Opcional)
Imagen Fija (sin sonido) Unidad: tomas	SHQ	3264 x 2448	63 tomas	255 tomas
	HQ	3264 x 2448	124 tomas	499 tomas
	SQ1	2560 x 1920	210 tomas	841 tomas
		2272 x 1704	262 tomas	1048 tomas
		2048 x 1536	326 tomas	1305 tomas
	SQ2	1600 x 1200	389 tomas	1560 tomas
		1280 x 960	614 tomas	2460 tomas
		1024 x 768	940 tomas	3762 tomas
		640 x 480	1453 tomas	5815 tomas
Imagen Fija (con sonido) Unidad: tomas	SHQ	3264 x 2448	63 tomas	253 tomas
	HQ	3264 x 2448	122 tomas	492 tomas
	SQ1	2560 x 1920	204 tomas	820 tomas
		2272 x 1704	253 tomas	1015 tomas
		2048 x 1536	313 tomas	1254 tomas
	SQ2	1600 x 1200	371 tomas	1487 tomas
		1280 x 960	570 tomas	2284 tomas
		1024 x 768	841 tomas	3366 tomas
		640 x 480	1229 tomas	4920 tomas
Película (con sonido) Unidad: min.	SHQ	640 x 480	aprox. 220 seg.	aprox. 900 seg.
	HQ	320 x 240	aprox. 650 seg.	aprox. 2600 seg.
	SQ	160 x 120	aprox. 1650 seg.	aprox. 6750 seg.

Todas las cantidades son aproximadas. .

Las Cámaras Fijas Digitales Olympus pueden usarse con confianza a dondequiera que vaya. Están respaldadas por un servicio de garantía de reparación de un año que está disponible en todo el mundo. Por favor contacte a nuestro centro de servicio o consulte la lista de Distribuidores Autorizados para áreas de servicio aplicables. Puede no estar disponible en todas las áreas.
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso u obligación por parte del fabricante.

© 2005 Olympus Imaging America Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en los Estados Unidos de América. Olympus y Stylus son marcas registradas de Olympus Corporation, Olympus Imaging America Inc. o sus entidades afiliadas. Todas las marcas registradas listadas aquí son propiedad de sus propios dueños. USE L-S800S-0605.